

# PRESTO 140 G - PRESTO 160 G



La soluzione adatta ai cantieri per la saldatura ad elettrodo rivestito.

Compatibile  
gruppi elettrogeni



## Nuove funzioni per gli utilizzatori

- Elevata tolleranza alle variazioni delle tensioni d'alimentazione (+/- 20 %)
- Robusta ed ergonomica grazie al design «PRESTO»
- Portatile (solo 9,5 kg) e poco ingombrante
- La funzione "Arc Force" integrata permette un arco più stabile in tutte le situazioni
- Funzione "Hot Start" integrata per un innesco sempre pronto
- Dispositivo "Antistick" integrato : evita gli incollamenti d'elettrodo
- Funzionante con cavi di alimentazione lunghi (anche 50 metri!)

Compatibile  
gruppi elettrogeni



2004-527

## Benefici per gli utilizzatori :

- Le protezioni dei circuiti elettronici sono appositamente studiate per l'utilizzo con gruppo elettrogeno
- Possibilità di saldare in TIG con una torcia con valvola
- Concezione «PRESTO» ideale per le applicazioni in cantiere, manutenzioni, riparazioni e la fabbricazione di strutture metalliche
- Ottime caratteristiche di fusione degli elettrodi.

## Opzioni



Maschera EUROLUX Jet con vetrino a cassetta intercambiabile



Torcia TIG TT-1300 raffr. aria con valvola

### Caratteristiche tecniche:

	PRESTO 140 G	PRESTO 160 G
<b>Primario</b>		
Alimentazione monofase	230 V (± 20 %)	
Frequenza	50/60 Hz	
<b>Secondario</b>		
Tensione a vuoto	85 V	
Corrente di saldatura	da 5 a 140 A	da 5 a 160 A
Rapp. d'intermittenza (a 40 °C)	al 35 %	140 A
	al 60 %	120 A
	al 100 %	100 A
Indice di protezione	IP 23	
Norme	EN 60974-1 / EN 50199	
<b>Caratteristiche dimensionali</b>		
Dimensioni ( L x l x h )	186 x 415 x 315 mm	
Peso netto	9.5 kg	

### Per ordinare:

	PRESTO 140 G	PRESTO 160 G
Sorgente con cavo di alimentazione e spina	W 000 050 032	W 000 050 033
Kit elettrodo composto da: pinza portaelettrodo completa di cavo e spina, cavo di massa con morsetto e spina.	1750652	1750652

### Opzioni:

Torcia TIG TT-1300 con valvola 4 mt.	2400600
Riduttore Ar o Ar/CO2 con flussometro	0622316
Maschera EUROLUX Jet F (fissa 11 din)	W000142227
Maschera EUROLUX Jet V (variabile 9-13 din)	W000142228

Tutte le descrizioni e le immagini contenute in questo documento hanno carattere puramente informativo e possono essere variate senza preventiva comunicazione.

cod.MA123N4